

DÉCLARATION DE PERFORMANCE



Nº CPR-F620-16072025

1	Code d'identification unique du produit type	JØTUL F 620 P
		JØTUL F 620 B
		JØTUL F 620 LB
		JØTUL F 620 B HT
2	Usage(s) prévu(s)	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
3	Fabricant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Mandataire	-
5	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	System 3
6	Norme harmonisée	EN 16510-2-1:2022
	Organisme(s) notifié(s)	NB-1235 (DTI)
	Numéro du rapport de test	1235-CPR-ELAB -2607
7	Performance(s) déclarée(s)	
	Caractéristiques essentielles	Performances
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité incendie	
	Protection des matériaux combustibles	
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - bas	$d_b = 0 \text{ mm}$
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - sol	$d_f = 0 \text{ mm}$
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - plafond	$d_c = 750 \text{ mm}$
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - arrière	$d_R = 350 \text{ mm}$
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté	$d_s = 600 \text{ mm}$
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté par rapport à la zone de rayonnement	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents (par exemple, meubles)	$d_p = 1000 \text{ mm}$
	Hygiène, santé et environnement	
	Émissions à puissance thermique nominale	
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	878 mg/Nm ³
	Émissions d'oxydes d'azote (NOX)	88 mg/Nm ³
	Émissions de carbone organique gazeux (COG)	47 mg/Nm ³
	Émissions de particules fines (PM)	21 mg/Nm ³
	Émissions à puissance thermique à charge partielle	
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	NPD mg/Nm ³
	Émissions d'oxydes d'azote (NOX)	NPD mg/Nm ³
	Émissions de carbone organique gazeux (COG)	NPD mg/Nm ³
	Émissions de particules fines (PM)	NPD mg/Nm ³
	Sécurité et entretien	
	Données pour l'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale	

Température de sortie des fumées	330 °C	
Tirage minimal des fumées	12 Pa	
Débit massique des fumées	8,7 g/s	
Données pour l'installation à puissance calorifique partielle		
Température des sorties de fumée	NPD °C	
Tirage minimal des fumées	NPD Pa	
Débit massique des fumées	NPD g/s	
Données de sécurité incendie pour l'installation d'une cheminée (test de sécurité de puissance calorifique)		
Sécurité incendie de l'installation	T400 G	
Économie d'énergie et conservation de la chaleur		
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale		
Puissance calorifique des locaux	8,7 kW	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD kW	
Rendement	77 %	
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à charge partielle		
Puissance calorifique des locaux	NPD kW	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD kW	
Rendement	NPD %	
Efficacité du chauffage des locaux		
Efficacité saisonnière du chauffage des locaux à puissance thermique nominale	67 %	
Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique	102
	Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil (si disponible)	NPD kW	
Consommation électrique à la puissance calorifique partielle de l'appareil (si disponible)	NPD kW	
Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD kW	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
"NPD" (No Performance Determined - performances non déterminées), si aucune qualité n'est indiquée		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Espen Auensen (R&D Manager)

Lieu et date d'émission

Fredrikstad
16.07.2025


Espen Auensen (R&D Manager)