

DÉCLARATION DE PERFORMANCE Selon le règlement (UE) n° 305/2011 Nr. P00057824

FR

1	Code d'identification unique du produit-type	PF 1320 S V2
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	PF 1320 S V2
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)	JØTUL FRANCE SAS 3, chemin du jubin 69574 Dardilly Cedex
5	Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - System 4
7	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K38312025Z1/B2
8	Performance déclarée	
Spécifications techniques harmonisées		EN 16510 2-6
Caractéristiques essentielles		
Sécurité en cas d'incendie Distance de sécurité aux matériaux combustibles		Distance minimum, en mm db=0 df=1500 dc=750 dr=50 ds=200 dl=1500 dp=800 s=0
Hygiène, santé et environnement Émissions à la puissance thermique nominale COnom (13 % O2) 50 mg/Nm3 NOxnom (13 % O2) 99 mg/Nm3 OGCnom (13 % O2) 2 mg/Nm3 PMnom (13 % O2) 13 mg/Nm3 Émissions à la puissance thermique partielle COpart (13 % O2) 250 mg/Nm3 NOxpart (13 % O2) 92 mg/Nm3 OGCpart (13 % O2) 5 mg/Nm3 PMpart (13 % O2) 16 mg/Nm3 Sécurité et accessibilité à l'usage Données d'installation sur un conduit à puissance thermique nominale Tsnom 265 °C pnom 12 Pa øf,g nom 6.3 g/s Données d'installation sur un conduit à puissance thermique partielle Tspart 127 °C ppart 10 Pa øf,g part 3.4 g/s Données de sécurité incendie pour installation sur conduit Tclass 400		Économie d'énergie et conservation de la chaleur Puissance thermique et efficacité énergétique à pleine puissance Pnom 13 kW ηnom 90 % Puissance thermique et efficacité énergétique à charge partielle Ppart 2.8 kW ηpart 90 % Efficacité du chauffage des locaux ηS 87 % EEI 127 Class A+ elSB 0.002 kW elmax 0.055 kW elmin 0.012 kW Utilisation durable des ressources naturelles NPD Résistance et stabilité mécaniques Capacité portante 0 kg
9	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.	

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

PLACE, DATA *Dardilly, 1^{er} Septembre 2025*

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

G. C. GALEA, Directeur Général


