

JOTUL FRANCE SAS 3, chemin du jubin 69574 Dardilly Cedex


EN 14785:2006		PF 922 S	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles X1/X2/Y		mm	800/100/200
Émission des produits de combustion (CO)	Puissance nominale	%	0,003
	Puissance réduite	%	0,04
Température des fumées	Puissance nominale	° C	196,4
Performance thermique	Puissance nominale	kW	8,8
Rendement	Puissance nominale	%	90,6
	Puissance réduite	%	92,47
Combustible			granulés de bois

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### Selon le règlement (UE) n° 305/2011

### Nr. 000001406

1	Code d'identification unique du produit-type	PF 922 S
2	Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)	PF 922 S
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications Appareils techniques harmonisées correspondantes	de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5) adresse du mandataire (Art. 12-2)	JOTUL FRANCE SAS 3, chemin du jubin 69574 Dardilly Cedex Nom et
5	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance System 3 (Annexe 5)	System 3 - System 4
6	Laboratoire notifié	TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456
	Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)	K28372020Z1
7	Performance déclarée	

Spécifications techniques harmonisées		EN 14785:2006
Caractéristiques essentielles		Performance
Résistance au feu		A1
Distance de sécurité aux matériaux combustibles		Distance minimum, en mm
		X1=800 X2=100 Y1=200 Y2=200 Z=750
Risque de fuite de combustible		Conforme
Émission des produits de combustion (CO)	Puissance nominale	CO 0,003 %
	Puissance réduite	CO 0,04 %
Température de surface		Conforme
Sécurité électrique		Conforme
Facilité d'accès et nettoyage		Conforme
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)		NPD
Performance thermique	Puissance nominale	8,8 kW
	Puissance rendue au milieu	8,8 kW
Rendement	Puissance nominale	η 90,6 %
	Puissance réduite	η 92,47 %
Température des fumées	Puissance nominale	T 196,4 °C
8	La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.	

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

Place, Date *Dardilly, 24.04.2020*

SIGNATURE



Tél. +33 (0)4 72 52 22 40 - Fax +33 (0)4 72 52 22 45  
e-mail : contact@jotul.fr - www.jotul.fr - www.scan.dk/fr  
www.atra.fr - www.ildstoves.com/fr